

ПРАЙС-ЛИСТ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Продукция производится в соответствии с ГОСТ
530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005

Цены действуют с 1 по 30 июня 2026 г.

О ТЕПЛОЙ КЕРАМИКЕ Керамические блоки и кирпичи - это традиция. Первые обожженные кирпичи появились 4000 лет до н.э. Теплая керамика KAIMAN® и KERAKAM® - лучшая версия легендарного стройматериала.	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОЗНИЦА АКЦИЯ (для физ.лиц)
	KERAKAM 51 (КПТП-I)	250×510×219	195 241
	KERAKAM 25 (КПТП-I)	250×250×219	96 126
	KERAKAM 38 Thermo (КПТП-II)	250×380×219	146 159
	KAIMAN 44 (КПТП-V-K)	250×440×219	229 272
	KAIMAN 38 (КПТП-III-K)	250×380×219	198 230
	KAIMAN 30 (КПТП-IV-K)	250×300×219	159 182
	KERAKAM 20 (КПТВ-V)	200×400×219	159 213
О КИРПИЧЕ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ Уникальный рисунок каждого кирпича. Постоянная равномерная прочность – М125, морозостойкость – 100 циклов.	KERAKAM 44 (КПТП-V)	250×440×219	169 184
	KERAKAM 8 (КПТВ-II)	510×80×219	130 179
	KERAKAM 12 (КПТВ-III)	510×120×219	104 125
	KERAKAM 25XL (КПТВ-IV)	380×250×219	146 159
	KERAKAM Profi (КПТВ-I)	250×200×250	87 145
	KERAKAM U (КППП-V)	215×250×219	265
	KERAKAM Vent (КМК-в)	200×250×219	246
О НАСТОЯЩЕМ ЦОКОЛЬНОМ КИРПИЧ Главное преимущество традиционного цокольного кирпича - отсутствие пустот. Идеально подходит для возведения цоколя, несущих стен, перегородок, колонн, парапетов и других конструкций	KERAKAM 25+ (КПТД-I)	129×250×219	92
	KERAKAM 38+ (КПТД-II)	129×380×219	117
	KAIMAN 38+ (КПТД-III-K)	125×380×219	160
	KERAKAM П (КП-VI)	120×215×60	88
	Дымоход керамический d170 (h330)	225×225×330	1 007
	Дымоход керамический d220 (h330)	310×310×330	1 917
	Дымоход керамический d170 (h219)	230×230×219	669
	Дымоход керамический d220 (h219)	310×310×219	1 271
	Ручник vf Hans Bekker	215×102×40	75
	Ручник wdf Hans Bekker	215×102×65	84
	Ручник wdf ECO Hans Bekker	215×51×40	54
	Ручник vf ECO Hans Bekker	215×51×65	42
	Ручник (плитка, м2)	215×27×65	3 066
	Раствор теплый (лето)	20 кг	540
	Раствор теплый (лето)	30 кг	810
	Раствор теплый (зима)	20 кг	590
*Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами. Продажа осуществляется в количестве, кратном поддонам.	Сетка кладочная против проваливания раствора, рулон 0,4м*100м	0,4 м*100 м	2 375
	Сетка кладочная против проваливания раствора, рулон 0,5м*100м	0,5 м*100 м	2 844
	Сетка композитная жёсткая для армирования яч. 50*50мм, карта	50х50 мм, карта 0,3х2 м	205
	Сетка композитная жёсткая для армирования яч. 50*50мм, карта	50х50 мм, карта 0,35х2 м	212
	Сетка базальтовая мягкая для армирования яч. 25*25мм, рулон	25х25 мм, рулон 0,5х50 м	2 575
	Сетка базальтовая мягкая для армирования яч. 25*25мм, рулон	25х25 мм, рулон 1х50 м	5 150
Стоимость поддона для отгрузки кирпича - 400 руб.			
КОНТАКТЫ Тел.: 8 (846) 214-04-70 Дилерам: 8 (846) 261-81-79 тел: 8 (927) 771 59 48 тел: 8-931-009-06-80 Email: alex@skkm.ru skkm.ru			